

Cortina de Aire Flujo Cruzado

Modelo: FM-1210 / FM-1215 / FM-1220



Características



Información Técnica



Diseño de deflector de viento independiente. La dirección del viento se puede ajustar a voluntad y es adecuada para diversos entornos de uso.



Motor optimizado con un funcionamiento estable y de gran potencia. Funcionamiento de 5,000 hrs. continuas sin problema.



Incluye control remoto con función de ajuste de 2 velocidades. (Alto/Bajo)



Panel de rejilla fácil de desmontar y lavar. Cómodo y rápido.



Diseño curvo clásico, mas fácil de instalar.



Aspecto metálico, nano-pulverización, ignífugo y resistente a la corrosión.

Modelo	Dimensiones (mm)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (W)		Velocidad de Aire (m/s)		Volumen de Aire(m3/h)		Ruido (dB)		Altura (m)	Peso (Kg)
				Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja				
FM-1210	1000*216*191	127	60	145	140	11.5	9.5	1800	1550	57	55	3	11.8
FM-1215	1500*216*191	127	60	225	215	11.5	9.5	2950	2550	59	57	3	15.8
FM-1220	2000*216*191	127	60	290	280	11.5	9.5	4050	3500	60	58	3	19